



Dual Dental Simulation Bench

QUALITY & ADVANCED TECHNOLOGY
PROVIDE FULL FACILITIES
AS YOU DESIRED

Dual Dental Simulation Bench



مشخصات



مجهز به دو سیستم میکروموتور داخلی قابل کنترل با پدال، با قابلیت تنظیم سرعت و امکان چرخش در جهات ساعتگرد و پادساعتگرد
مجهز به دو مینی یونیت با قابلیت حرکت کشویی، دارای سه هلدر به منظور اتصال آب و هوا و قابلیت اتصال توربین
مجهز به دو پوآر قدرتمند هوا
مجهز به دو سیستم ساکشن جهت جمع آوری ذرات و غبار معلق
مجهز به سیستم میکروموتوری فرمان اتوماتیک شروع و پایان کار ساکشن
مجهز به دو کیسه جمع آوری ذرات
مجهز به دو سیستم نور نقطه ای با نور استاندارد
مجهز به پایه های فلزی با قابلیت تنظیم ارتفاع
امکان انتخاب و تعویض سریع و آسان پایه های میز متناسب با محیط کاری
مجهز به رویه ضدخش و ضدحرارت آنتی باکتریال (از جنس سنگ کامپوزیت یا MDF)
مجهز به شلف (کنسول) جهت قرار دادن ابزار مورد نیاز
مجهز به چهار ساپورت آرنج جهت بهبود ارگونومی
مجهز به دو هد فانتوم با سیستم تخلیه مجزا قابل اتصال به فاضلاب شهری
مجهز به محافظ جهت ارتقاء ایمنی
دارای دو کشوی مجزا و دو کشوی زیردستی با ظرف (سینی) پلاستیکی
مجهز به اتصالات درونی گاز، هوا و آب
دارای محفظه قابل حمل آب جهت استفاده هد فانتوم
مجهز به شعله بنزن با اتصالات درونی گاز
مجهز به تابلو برق با چهار پریز خروجی
امکان نصب میکروموتور ۴۰۰۰ دور بر دقیقه
مجهز به سیستم هوشمند قابل برنامه ریزی و صفحه نمایشگر جهت کنترل و نمایش پارامترها (سرعت چرخش میکروموتور و شدت نور) در یک پکیج مادولار

اطلاعات فنی



ابعاد: ۶۰ سانتی متر (عرض) * ۱۸۳ سانتی متر (طول) * ۱۰۰-۸۶ سانتی متر (ارتفاع)
توان مصرفی سیستم تخلیه غبار: ۲۸۰۰ وات
منبع تغذیه: ۲۴۰ - ۲۱۰ ولت AC - ۵۰/۶۰ هرتز
سرعت چرخش میکروموتور: ۴۵۰۰ - ۳۰۰۰ دور در دقیقه
فشار هوا: ۱-۶ بار