



QUALITY & ADVANCED TECHNOLOGY
PROVIDE FULL FACILITIES
AS YOU DESIRED



فلکسوپلاست

سیستمی پیشرفته جهت تزریق مواد ترموپلاستیک با کاربری ایده آل در دندانسازی به منظور ساخت پروتزهای متحرک (دنچر) آکرلیک می باشد. استفاده از این دستگاه همواره سهولت، دقت و زیبایی را در ساخت پروتز به ارمغان می آورد.

مشخصات



مجهز به پردازشگر پیشرفته جهت کنترل اتوماتیک برنامه
مجهز به زنگ هشدار اتمام برنامه
مجهز به سیستم اعلام خطا در شرایط کاربری نادرست
مجهز به سنسور حرارتی دقیق جهت اندازه گیری دمای داخل مافل
مجهز به نمایشگر جهت نمایش دمای داخل مافل
مجهز به مافل چدنی ساخته شده از مواد درجه یک جهت سهولت در تزریق و خروج کارتریج
دقت عملکردی بالا
کاربری آسان
مجهز به جک با کنترل پنوماتیک

اطلاعات فنی



ابعاد: (عرض × طول × ارتفاع) ۶۴۵×۳۴۰×۲۰۰ (میلی متر)
وزن: ۳۰ کیلوگرم
توان مصرفی: ۸۰۰ وات
منبع تغذیه: ۲۴۰ - ۲۱۰ ولت AC - ۵۰/۶۰ هرتز

مشخصات کارتریج



با قابلیت پالیش بالا و عدم جذب بزاق
با قابلیت زیست سازگاری بالا جهت تطابق با بافت های دهان
تولید شده در چهار رنگ Transparent, Intens pink, Softpink, Darkpink
تولید شده در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ